



Nabít!

Níže uvedené tabulky vám dávají představu o tom, která kombinace akumulátoru a nabíječky vyhovuje vašemu zařízení a typu práce. Aby byla vaše práce z dlouhodobého hlediska ještě příjemnější a přínosnější, zvolte o úroveň vyšší kapacitu nebo přidejte další akumulátor.


DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ

POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR							
		40-B70	40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X
ŘETĚZOVÉ PILY									
Prořezávání v lese	 540i XP®¹/T540i XP®¹	N/A	N/A	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 30 min	12 h
Prořezávání v korunách stromů	540i XP®¹/T540i XP®¹	N/A	N/A	4 h	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	17 h 30 min
	535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	17 h 30 min
	T535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	17 h 30 min
Prořezávání	540i XP®¹/535i XP®	N/A / 30 min	N/A / 1 h	1 h 45 min	40 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 15 min	7 h 30 min
	340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 15 min	8 h 15 min
	240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	120i	—	35 min	—	—	45 min	45 min	—	3 h
Řezání kmenů	540i XP®¹/535i XP®	N/A / 15 min	N/A / 30 min	45 min	15 min	30 min	30 min	1 h	3 h 30 min
	340i	15 min	30 min	45 min	15 min	35 min	35 min	1 h	4 h
	240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tesařské práce	540i XP®¹/535i XP®	N/A / 1 h 15 min	N/A / 2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	18 h 45 min
	340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	3 h	3 h	5 h 30 min	20 h 30 min



VYVĚTVOVACÍ PILY NA TYČI

Prořezávání	 530iPT5 / 530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	2 h	2 h	3 h 30 min	11 h 30 min
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	2 h 5 min	2 h 5 min	3 h 35 min	11 h 35 min



KŘOVINOŘEZY

Prořezávání dřevin	 535iFR	—	20 min	45 min	—	30 min	30 min	1 h	3 h 20 min
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	535iRXT / 535iRX	—	15 min	35 min	—	25 min	25 min	45 min	2 h 25 min
	535iFR	—	15 min	35 min	—	25 min	25 min	45 min	2 h 25 min
	525iRXT	—	20 min	40 min	—	30 min	30 min	55 min	3 h
	325iR	15 min	30 min	55 min	20 min	40 min	40 min	70 min	2 h 50 min
Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	535iRXT / 535iRX	—	10 min	20 min	—	15 min	15 min	30 min	1 h 50 min
	535iFR	—	10 min	20 min	—	15 min	15 min	30 min	1 h 50 min
	525iRXT	—	15 min	30 min	—	20 min	20 min	40 min	2 h 15 min
	325iR	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50 min



VYŽÍNAČE

Sečení hustého porostu (náročné podmínky)	 525iLXT	—	15 min	30 min	—	20 min	20 min	40 min	2 h 15 min
	520iRX / 520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	40 min	40 min	1 h 15 min	4 h 15 min
	325iLK	10 min	20 min	40 min	15 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50 min
Vyžínání travnatých povrchů (lehké podmínky)	 525iLXT	—	30 min	60 min	—	40 min	40 min	1 h 15 min	4 h 10 min
	520iRX / 520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	1 h 20 min	1 h 20 min	2 h 15 min	8 h 15 min
	325iLK	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	50 min	50 min	1 h 40 min	5 h 40 min
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 20 min	N/A
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	1 h 15 min	1 h 15 min	2 h 20 min	N/A


PLOTOSTŘIHY

Střihání keřů a neupraveného porostu (náročné podmínky)	 522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	1 h	1 h	1 h 50 min	6 h
	522iHD60 / 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	1 h 10 min	1 h 10 min	2 h 5 min	7 h
	520iHT4	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	1 h	1 h	1 h 45 min	6 h
	520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	1 h	1 h	1 h 45 min	6 h
Střihání upravených živých plotů (lehké podmínky)	 522iHDR60	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	2 h	2 h	3 h 35 min	12 h
	522iHD60 / 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	2 h	2 h	3 h 35 min	12 h
	520iHT4	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45 min	12 h 30 min
	520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	2 h	2 h	3 h 45 min	12 h 30 min
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	N/A	55 min	1 h 50 min	1 h 50 min	N/A	N/A
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	N/A	1 h	2 h	2 h	—	7 h 30 min
	120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOBA PROVOZU NA JEDNO NABITÍ


POUŽITÍ	NÁZEV VÝROBKU	AKUMULÁTOR								
		40-B70	40-B140	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi950X	
FOUKAČE										
Náročné podmínky		550iBTX²	—	—	—	—	—	—	—	1 h
		340iBT³	N/A	15 min	35 min	N/A	20 min	20 min	35 min	—
		525iB Mark II	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	15 min	35 min	1 h 45 min
		325iB	10 min	20 min	40 min	15 min	25 min	25 min	45 min	2 h 40 min
Lehké podmínky		120iB	15 min	30 min	50 min	20 min	30 min	30 min	50 min	2 h 50 min
		550iBTX²	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45 min
		340iBT³	15 min	20 min	45 min	20 min	30 min	30 min	55 min	—
		525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30 min
		325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	35 min	35 min	1 h	3 h 30 min
		120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	45 min	45 min	1 h 25 min	4 h 45 min

SEKAČKY NA TRÁVU









Sečení		LC 551iV⁴	—	10 min	—	—	15 min	N/A	30 min	1 h 40 min
		LB 553iV⁴	—	—	—	—	20 min	N/A	35 min	1 h 50 min
		LB 448i	—	20 min	35 min	—	25 min	N/A	45 min	—
		LC 353iVX	—	15 min	30 min	—	20 min	N/A	35 min	—
		LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	20 min	N/A	40 min	—
		LC 247i	—	20 min	40 min	—	25 min	N/A	45 min	—
		LB 144i	—	25 min	50 min	—	30 min	N/A	1 h	—
		LC 142iS	—	30 min	1 h	—	40 min	N/A	1 h 10 min	—
		LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	45 min	N/A	1 h 15 min	—
		LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	—

ODMECHOVAČE

Odmechování		S138i	—	—	50 min	—	30 min	N/A	1 h	—
-------------	---	--------------	---	---	--------	---	--------	-----	-----	---

 Doporučený akumulátor N/A = Hodnoty nebyly v době tisku k dispozici. — = Nedoporučeno ¹Plnou kapacitu poskytnou pouze akumulátory BLi200X nebo BLi300. ²Vyžaduje BLi závodý akumulátor. ³Doba chodu se vztahuje na použití 2 ks BLi akumulátorů. ⁴Vyžaduje držák a adaptér pro použití s akumulátory s upnutím na záda. Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savE™: skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace. Uvedené údaje jsou pouze orientační a při jednotlivém použití se mohou lišit. Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C.

ČAS NABÍJENÍ RŮZNÝCH AKUMULÁTORŮ RŮZNÝMI NABÍJEČKAMI

AKUMULÁTOR	POČET DOBÍJECÍCH CYKLŮ AŽ	QC500	QC330	QC250	40-C80	QC80F			
		ÚROVEŇ NABITÍ	ÚROVEŇ NABITÍ	ÚROVEŇ NABITÍ	ÚROVEŇ NABITÍ	ÚROVEŇ NABITÍ			
									
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 10 min
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	3 h 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 25 min
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	2 h 40 min
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 20 min
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	—	—	—	—

Požadovaná teplota pro nabíjení: min. 5 °C max. 40 °C.